



MB-HDS214



950 mm



1125 mm



1380 mm

ACCESORIOS

- KIT DE REPUESTOS
- ENGANCHE
- CONTENEDOR PORTA ROTORES
- KIT DE COMPOSTAJE RC
- KIT MEZCLADOR RM
- KIT DE CRIBADO FINO RE8
- KIT DE CRIBADO FINO RE16
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA

- ≥ 6 ≤ 12 Ton
- ≥ 5 ≤ 8 Ton
- ≥ 3,5 Ton

CAPACIDAD DE CARGA

0,5 m³

DIMENSIONES

1380 x 1125 x H 950 mm

PRESIÓN MÍNIMA

> 200 bar

CONTRAPRESIÓN MÁXIMA

-

PESO

0,82 Ton

CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE

75 l/min.

KIT ROTORES

* Rotor en posición de cierre

KIT	REGULACIÓN	TIPO DE ELABORACIÓN
KIT DE COMPOSTAJE RC	36,5* mm	Triturado de cartón piedra, ramas y madera envigada Desmenuzado de madera derivada de plantas y follaje Compostaje
KIT MEZCLADOR RM	-	Triturado de cartón piedra, asfalto, inertes húmedos Compostaje Reducción del carbón Aireación de tierra
KIT DE CRIBADO FINORE8/RE16	8,5/16 mm	Cribado de tierra mojada, tierra seca, inertes genéricos húmedos Desmenuzado de madera derivada de plantas, follaje y carbón Triturado de ramas y cartón piedra Compostaje Aireación del terreno
KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20/RQ50	20/50 mm	Cribado de tierra mojada, tierra seca, inertes genéricos húmedos Compostaje Aireación del terreno

ÁREAS DE APLICACIÓN



RECICLAJE



CANALIZACIONES

COMPOSTAJE
Y DESMONTESAMBIENTES
INDUSTRIALESSANEAMIENTOS
AMBIENTALES

CRIBADO FINO

TRITURADO
DE ASFALTO

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.