


# MB-G600 S2



## ACCESORIOS

- ENGANCHE
- KIT DE MEJORAMIENTO DE LA SUJECIÓN INTERIOR DE LAS PINZAS
- KIT ADICIONAL PARA CUCHILLAS MULTIFUNCIÓN
- KIT DE ELEVACIÓN BASCULANTE CON PERFILES DE GOMA
- KIT DE CUBIERTA DE CONTENCIÓN DE LAS PINZAS
- KIT DE REPUESTOS
- GARANTÍA DE 24 MESES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	 $\geq 6 \leq 12$ Ton
CAPACIDAD DE CARGA (PINZAS CERRADAS)	0,29 m <sup>3</sup> / 290 L
CAPACIDAD DE ROTACIÓN	15 ÷ 30 l/min.
CAUDAL DE ACEITE (ABERTURA/CIERRE)	25 l/min.
PRESIÓN DE ROTACIÓN	> 160 bar
PRESIÓN (ABERTURA/CIERRE)	200 ÷ 400 bar
PESO	0,60 Ton
ROTACIÓN	360°

## ÁREAS DE APLICACIÓN



DEMOLICIONES



OBRAS URBANAS



PUERTOS Y ESTACIONES DE CARGA DE MERCANCIAS



CANTERAS



CENTROS DE RECICLAJE



DESPLAZAMIENTO Y SEPARACIÓN DE MATERIALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2019 / 03



WWW.MBCRUSHER.COM