



# MB-R700

**MB**<sup>®</sup>  
THE CRUSHING EVOLUTION



500 mm



895 mm

930 mm

## ACCESORIOS

- KIT DE RECAMBIOS
- ENGANCHE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- NEBULIZADOR
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- 24 MESES DE GARANTÍA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	 ≥ 6 ≤ 13 Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	110-180 l/min.
MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA	> 250 bar
MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	< 4 bar
PAR DE SALIDA	5000 Nm
FUERZA DE CORTE	19600 N
PESO	0,6 Ton
VUELTAS/MIN.	80/110 min/max

## ÁREAS DE APLICACIÓN



TÚNELES Y GALERÍAS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS



OBRAS VIALES



PERFILES DE PAREDES DE ROCA, CEMENTO



DEMOLICIONES



EXCAVACIONES DE TIERRA, ROCA, ASFALTO, CEMENTO



REALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS ÁREAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.  
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2019 / 03

in f t   

WWW.MBCRUSHER.COM