



MB-R900



ACCESORIOS

- KIT DE RECAMBIOS
- ENGANCHE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- NEBULIZADOR
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- 24 MESES DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	 $\geq 19 \leq 35$ Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	250-350 l/min.
MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA	> 350 bar
MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	< 4 bar
PAR DE SALIDA	13200 Nm
FUERZA DE CORTE	40000 N
PESO	1,4 Ton
VUELTAS/MIN.	60/80 min/max

ÁREAS DE APLICACIÓN



TÚNELES Y GALERÍAS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS



OBRAS VIALES



PERFILES DE PAREDES DE ROCA, CEMENTO



DEMOLICIONES



EXCAVACIONES DE TIERRA, ROCA, ASFALTO, CEMENTO



REALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS ÁREAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.